

マット加工ニス

Mat coating varnish

特徴 Feature

各種加工方式(ロール/フレキソ/グラビア/UVラミコート)に対応

Varnish is adapted to various coating systems (Roll/Flexo/Gravure/UV Laminating-coating)

優れたマット感が高級感や落ち着いた風合いを演出

An excellent mat-tone will provide a luxury feeling/ calm texture

箔押し、ホットメルト、糊付け等の後加工適性が良好

Post-processing property such as foil stamp, hot melt and gluer is excellent

表面に優れた耐摩耗性を付与

Excellent wear resistance

プラスサイズシリーズ物性 PLAS-SIZE SERIES PROPERTY

	基紙 Base paper	OP-222 (水性) (Aqueous)	OP-3111M (UV) (UV curable)	OP-4017 UVラミコート (UV Laminating coating)
光沢値 Gloss value	40~50	<10	<10	<10
耐摩耗性 Wear resistance	×	○	○	◎
耐引っ掻き性 Scratch resistance	×	△	○	○
滑り角度(°) Slip angle	21~25	10~14	14~18	13~17
加工方式 Coating system	—	ロール/グラビア Roll/Gravure	ロール/フレキソ /グラビア Roll/Flexo/Gravure	UVラミネート UV Laminating-Coating



光沢加工(奥)
Gloss coating(far)

マット加工(前)
Mat coating(near)

