

塩化アンモン浴用 亜鉛めっき光沢剤

永輝ジンク GM-3000L
永輝ジンク GR-5500HN

永輝ジンク GM-3000L は、塩化アンモン浴用で、つき廻りに優れた画期的なメイキャップ剤であります。

永輝ジンク GR-5500HN は、レベリング性に優れた寿命の長いランニング剤です。

1. 作業条件及び、めっき液組成

	使 用 範 囲
	アンモン浴
塩化亜鉛 塩化アンモン	30～60 g/L 180～220 g/L
永輝ジンク GM-3000L 永輝ジンク GR-5500HN	20～40 mL/L 0.5～2.0 mL/L
陰極電流密度 浴電圧 PH 浴温	0.5～6 A/dm ² 3～12 V 5.5～6.2 20～35℃

注) 静止浴の場合は、エア－攪拌又は、カソードロッカーが必要です。

2. 光沢剤の補給方法

作業条件（浴温、汲み出し量等）によりますが、およそ次のような補給が基準となります。

光沢剤	補給量	補給方法
永輝ジンク GM-3000L 永輝ジンク GR-5500HN	100～200 mL/KAH 30～100 mL/KAH	分割又は、自動滴下 分割又は、自動滴下

3. 荷姿

20kg 入り ポリ袋入りダンボール箱
200kg 入り ドラム缶